

SEGATRICI


Centro di lavoro manuale SMART

Macchina multifunzione manuale per top da cucina

Centro di lavoro manuale per top bagno e top da cucina. Un'unica soluzione per **tagliare**, **profilare**, **lucidare**, **bisellare**, **sagomare** e creare **forature per lavabi**, **sgocciolatoi**, **piani inclinati** e **scanalature**.




Caratteristiche




TELAIO

Telaio e piano di lavoro in acciaio zincato a caldo.




LUCIDATURA SUPERFICIALE

Lucidatura superficiale della lastra e della costa dritta con utensile, diametro massimo platorello 115mm.




TAGLIO

Possibilità di montare disco diamantato Ø 200mm: profondità di taglio 35mm a 90° – 30mm a 45°. Montando un disco mola si possono eseguire scanalature.




PROFILATURA E LUCIDATURA

Profilatura e lucidatura coste interne e esterne con mole diamantate: altezza massima mola 100mm – max. Ø120mm. Possibilità di utilizzo mole CNC o utensili con tastatore incorporato.



FUNZIONAMENTO TESTA

Potente elettromandrino pressurizzato dotato di lubrificazione esterna che si attiva automaticamente all'accensione del motore. La macchina è dotata di un inverter di frequenza a 6 velocità. Rotazione della testa di 135° lungo le guide.



FORATURA

Possibilità di montare foretto diamantato e corona per eseguire fori per lavabi, lunghezza massima 80mm – max. Ø 80mm.



AVANZAMENTO

Movimentazione testa su guide in acciaio inox e ruote, guide regolabili con finecorsa meccanici a seconda dell'area di lavoro. Regolazione della profondità tramite volantino e regolazione micrometrica di avanzamento mandrino lungo gli assi Y-Z.

Vantaggi

SMART macchina multifunzione completa per creare top da cucina:

- Taglio, profilatura, levigatura, lucidatura e foratura senza limiti;
- Permette di creare **top da cucina** completi;
- Possibilità di usare **sagome** per la creazione di lavabi.


Dati tecnici

Corsa asse X

3300 / 3750 mm

Corsa asse Y	650 / 1250 mm
Corsa asse Z	130 mm
Potenza motore	3.3kW = 4.5HP
Velocità rotazione motore	1500/10000 rpm
Tensione-frequenza standard	230V-50/60Hz (1ph.)

Accessori



VERSIONE MAGGIORATA

Disponibile in versione maggiorata:
lunghezza massima pezzo lavorabile
3750mm e/o larghezza massima pezzo
lavorabile 1600mm.



TEMPLATE MODULARE

Template modulari dritti, ovali e curvi per
l'esecuzione di lavabi.

Altri prodotti della gamma




Segatrice per tagli inclinati a 45°
MSA



Segatrice a testa girevole ARS



Segatrice a ponte fisso motorizzata
TFR A



Segatrice a ponte fisso manuale
AFR-C



Segatrice motorizzata AFR-A



Segatrice motorizzata TFM

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube